

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Das Hessler Kalksystem.

Hessler

KALK & PUTZ

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 062 22/92 75-0



Punisches Wachs

- Anwendungsbereich:** Punisches Wachs wird als matte oder, nach Polieren, als glänzende Wachsbeschichtung für geglättete Kalk-Oberflächen (Kalkglätte, Marmorino, geglättete Kalkfilzputze, Tadelakt etc.) eingesetzt.
- Verarbeitung:** Punisches Wachs mit der Venezianer Kelle, Kunststoff-Glättpachtel oder Japanspachtel auftragen. Nach 1-4 Stunden kann ein zweiter Auftrag oder das Polieren mit einem weichen Tuch oder einer Poliermaschine (Hinweis: Zu hohe Drehzahl und/oder zu hoher Andruck führen zu einer Beschädigung der Fläche) erfolgen.
- Materialbedarf:** ca. 30ml Wachs/m²
- Gebinde:** 250ml, 500ml, 1000ml
- Lagerung:** Punisches Wachs ist kühl, trocken und verschlossen zu lagern. Ungeöffnet mindestens zwei Jahre haltbar, geöffnete Gebinde innerhalb von zwölf Monaten verbrauchen.
- Sicherheitshinweise:** R 36 Reizt die Augen
R 41 Gefahr ernster Augenschäden
- Reinigung der Werkzeuge:** Werkzeug und Gefäße mit warmen Wasser reinigen

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.